



Around water – under water




Aan het water – onder water

Brantho-Korrux

Corrosion resistant coating
for metal protection and maintenance

Roestwerende coating
voor Metaalbescherming en Onderhoud





Effective protection with Brantho-Korrux



atmospheric exposure 1-component application

Brantho-Korrux „3in1“

- for metals and many other substrates
- one material, primer, intermediate, topcoat
- infinitely recoatable with itself without abrading
- pore free, eggshell finish
- can be overcoated with high gloss finishes
- corrosion resistant, also on flash rust, excellent hiding power
- simple application, good edge covering
- flexible strong adhesion, rapid drying
- no sagging, surface tolerant
- environmentally acceptable, various colours
- brush, roller, spray; from -10°C up to 30°C
- mixable with „nitrofest“ and „Robust-Lack“
- extensively tested, millions proven in practice

Branth's Rust-Primer Orange

- brush application preferable, ideal for rough surfaces
- matt orange finish, fast drying, high-build primer/filler
- surface tolerant, high solids

Branth's Adhesion-Primer-Special

- matt, fast drying adhesion primer for smooth substrates like new galvanised, copper, aluminium, etc.
- corrosion protective, grey ± RAL 7038
- brush, roller, spray; universally recoatable

Brantho-Korrux „nitrofest“

- As primer for steel, also manually prepared
- Matt finish, fast drying, low odour, high solids
- brush, roller, spray; good edge covering



continuous immersion 2-component application

Brantho-Korrux „2K-Durasolid“

- one material for primer, intermediate and topcoat
- for all iron, steel, stainless steel, aluminium, G.R.P. plywood, zinc, concrete, etc.
- well abrade previous coatings
- easy to abrade, universally recoatable,
- hard, smooth, glossy finish, easy to clean
- extreme low odour during application, suitable for interior applications
- after 3 days curing (at 20°C) odour-free/tasteless, saliva-/sweat resistant, non-toxic and chemical resistant
- 4 standard colours, other colours min. order 39 kg
- 96% volume solids, only 4% solvent
- excellent covering, hiding and filling properties



Effectieve bescherming met Branho-Korrux



atmosferische metaalbescherming 1-komponent coating

Brantho-Korrux „3in1“

- universeel voor metalen en andere ondergronden: grondlaag / tussenlaag / deklaag
- altijd zonder schuren overschilderbaar
- porievrij en zijdeglanzend
- met glanzende deklagen overschilderbaar
- roestwerend, ook op vliegroest, zeer goede dekkraft
- eenvoudige verwerking, goede kantendekking
- elastisch, goede hechting, snelle droging
- weinig zakneiging, ondergrond tolerant
- milieu verdraagzaam, geen zware metalen, oplosmiddelarm
- 50 standaardkleuren, met of zonder ijzerglimmer,
- kwasten, rollen, sputten, verwerkbaar bij -10 tot +30°C
- mengbaar met „nitrofest“ en „Robust-Lack“
- uitgebreid getest, miljoenen keren bewezen in de praktijk

Branth's Haftgrund-Spezial (HgS)

- matte, sneldrogende hechtgrond voor lastige ondergronden zoals nieuw verzinkt staal, koper en aluminium

Brantho-Korrux „nitrofest“

- als grondlaag op staal, goed vullend

Branth's- Robust-Lack

- ideaal op „3 in 1“, elastisch, hooglans

Branth's S-Glasur

- geurarm, goede vloeiing, glanzend, ideaal op „Nitrofest“ en Branho-Korrux 3in1

Branth's Kristall-Glasur

- Blanke afwerklaag in hooglans of zijdeglans



bij continue waterbelasting 2-komponent coating

Brantho-Korrux „2K-Durasolid“


- één coating als grondlaag / tussenlaag / deklaag
- universeel voor ijzer, staal, roestvast staal, aluminium, polyester (GFK), e.o.a. hechthout, zink, beton enz.
- oude coatings goed schuren
- goed schuurbaar en universeel overschilderbaar
- hard, porievrij, glad glanzend oppervlak, makkelijk reinigbaar
- geurarme verwerking, ook geschikt voor binnen
- na 3 dagen geur- en smaakvrij, speeksel- en zweet bestendig, niet giftig en resistent
- 4 standaard kleuren, andere kleuren op aanvraag leverbaar
- 96% vaste stof, slechts 4% oplosmiddel
- extreem goed rendement, dekkraft, vulkracht



Brantho-Korrux „3in1“

bijv. voor bedrijfsterreinen, bekledingen, buizen, bruggen, masten, hekken, boeien, zuilen, constructies, lampen, daken, vloeren, dragers, kranen, wanden, apparatuur, opslagtanks (buitenzijde), vuurtorens, voertuigen, trappen/ladders


e.g. for industrial areas, claddings, pipes, bridges, masts, fences, buoys, columns, gates, constructions, roofs, girders, cranes, equipment, storage tanks (exterior), lighthouses, vehicles, stair-cases



Brantho-Korrux „2K-Durasolid“

bijv. voor pompen, pontons, steenzagen, sluizen, boten, hekken, poorten, mast-sokkels, buizen, bekvens, bolders, afsluiters/kleppe, zeven/filters, schepraderen, schepen, opslagtanks (binnenzijde), baggerschepen

e.g. for pumps, pontoons, gateways, bollards, bulkheads, barriers, stone saws, boats/ships, fences, grids, pipelines, mast heels, basins, filter units, buoys, valves, floating dredgers



1004
1006
1007
1015
1021
2000
2004
2011
3000
3002
3009
3020
3028
5002
5007
5010
5012
5015
6005
6011
6018
6037
7001
7011
7023
7032
7035
8016
9001
9002
9005
9006
9007
9010
9011
9016
MB7350
MB3575
IC-444
IC-105
DB 601
DB703
BK 610
BK096
BK084
atlas
caterpillar
liebherr
1016

De kleuren zijn uitsluitend voor de kleurrijke gronden niet kleurinwendig. Branho-Korrux „3 in 1“ is standaard verkrijgbaar in de volgende kleuren: 3005, 5015, 9001, 9005. Andere 2K-Durasolid kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Colors shown may vary from actual colors due to printing limitations. Branho-Korrux „3 in 1“ can be supplied with minimum order of 25 litres. Other Branho-Korrux coatings are limited to a smaller standard colour range. (Consult your distributor). Branho-Korrux „2K-Durasolid“ is available in standard colours 3009, 5015, 9001 and 9005. Non-standard colours can be supplied with minimum order of 39 ltr.



Branho-Korrux „3 in 1“

- eggshell finish, primer, intermediate and topcoat
- contains no environmentally hazardous metals like lead, cadmium, zinc, etc.
- every litre of Branho-Korrux contains the highest possible solids and the lowest possible solvents, material complies with VOC-regulations 2010 (390 g/l)
- the application properties of Branho-Korrux are very simple, low-risk and fool-proof
- the manufacturing is EMAS/Eco-Audit and ISO 14001 certified, the Quality is TÜV-tested, our Quality Assurance system is TÜV-supervised
- for many years, our environmentally acceptable coatings have extensively proven themselves in practice, our know-how is based on almost 125 years of experience!

Branho-Korrux „2K-Durasolid“

- suitable for continuous immersion in water
- minimum application/curing temperature is 15°C
- initial drying (touch dry) takes ±16 hours, ensuing curing is rapid, 3-4 days
- the product contains no anti-fouling compounds
- when required can be recoated with anti-fouling
- the VOC-value is 80 g/l for the mixture

Film thickness recommendations according DIN-EN-ISO 12944 for Corrosion category C5M (severe atmospheric corrosive exposure, like exterior industrial exposure, high humidity and aggressive atmosphere, coastal and off-shore environments with high salinity):

Branho-Korrux „3 in 1“: surface preparation Sa 2½
Low durability (L): min. d.f.t. 140 µm (min. 2 coats)
Medium Durability (M): min. d.f.t. 160 µm (min. 2 coats)
High Durability (H): min. d.f.t. 240 µm (min. 3 coats)
Manual prepared steel (St2) requires an additional coat

Branho-Korrux „2K-Durasolid“: surface preparation Sa 2½
Low durability (L): min. d.f.t. 240 µm (min. 2 coats)
Medium Durability (M): min. d.f.t. 300 µm (min. 2 coats)
High Durability (H): min. d.f.t. 450 µm (min. 3 coats)

Rough substrates may require higher thicknesses accordingly.
(DIN-EN-ISO: L= up to 5 years; M= 5 - 15 years, L= over 15 years)

Available packaging sizes:

- Standard: 750 ml, 5 litre
- Upon request: 10 litre or 20 litre pails, or
- 200 litre "open top" barrels

Branho-Korrux „3 in 1“

- Zijdeglanzende hecht-, grond- en afwerklaag voor alle metalen
- Bevat geen milieuschadelijke metalen zoals lood, cadmium, zink, enz.
- Elke liter bevat zoveel vaste stof en zo weinig oplosmiddel als technisch mogelijk is en voldoet aan VOS-norm 2010 (390 gr/ltr)
- De verwerking is zeer eenvoudig, risicoarm en fouttolerant
- De productie is Eco-Audit/EMAS- en ISO 14001 gecertificeerd, de kwaliteit TÜV-getest, het kwaliteits-bewakingssysteem TÜV-gecontroleerd
- De milieu verdraagzame verf en lakken zijn sedert jaren in de praktijk bewezen en onze Knowhow baseert zich op bijna 125 jaar

Branho-Korrux „2K-Durasolid“

- Voor constante onderdompeling in water
- Min. temperatuur voor verwerking/droging is 15°C
- Initiële droging (stofdroog) duurt lang, ca. 16 uur (de aansluitende doordroging is echter zeer snel)
- Bevat geen aangroeiverende stoffen
- Bij zulke eisen overschilderen met anti-fouling coatings
- VOS-waarde 80 gr/ ltr gemengd product

Laagdikte aanbeveling volgens DIN-EN-ISO 12944-6 voor Corrosieklaasse C5M (zeer sterke atmosferische corrosielast, bijv. industriële buitenopslag met hoge vochtigheid en agressieve atmosfeer, kust en offshore gebieden met een hoog zoutgehalte):

Branho-Korrux „3 in 1“:	ondergrond Sa 2½
Verwachte beschermingsduur "K":	min. 140 µm (min. 2 lagen)
Verwachte beschermingsduur "M":	min. 160 µm (min. 2 lagen)
Verwachte beschermingsduur "L":	min. 240 µm (min. 3 lagen)
Bij St2 ondergrond (handontrost)	min. 80 µm extra aanbrengen

Branho-Korrux „2K-Durasolid“:	ondergrond Sa 2½
Verwachte beschermingsduur "K":	min. 240 µm (min. 2 lagen)
Verwachte beschermingsduur "M":	min. 300 µm (min. 2 lagen)
Verwachte beschermingsduur "L":	min. 450 µm (min. 3 lagen)

Ruwe ondergronden vereisen overeenkomstige hogere laagdiktes (DIN-EN-ISO: K= tot 5 jaar; M= 5 tot 15 jaar, L= meer dan 15 jaar)

Beschikbare verpakkingen:

- Standaard: 750 ml, 5 liter
- Op aanvraag: 10 liter of 20 liter blikken, of
- 200 liter vaten met deksel

**INDEPENDENT
PROTECTIVE
COATINGS
SERVICES LIMITED**

IPCS House
32 Darynton Avenue
Birchington, Kent CT7 9PS
Tel. 01843-84 54 72
Fax 01843-84 77 22
E-Mail: sales@ipcs ltd.co.uk
Internet: www.ipcs ltd.co.uk

BRANTH-CHEMIE
A.V. Branth
gegr. 1857
Hamburg/Glinde

Holland Coating B.V.
Het Gangboord 47
9206 BJ DRACHTEN
Tel.: 0512-54 87 14
Fax: 0512-54 87 16
info@hollandcoating.nl
www.hollandcoating.nl

